

POWER InDust AX 20 SP/TP Z22

POWER InDust AX, LA GAMMA GIBLI & WIRBEL STUDIATA PER EVITARE QUALSIASI TIPO DI INNESCO IN ZONE POTENZIALMENTE A RISCHIO ESPLOSIONE: SICUREZZA, QUALITÀ ED AFFIDABILITÀ NEL PIENO RISPETTO DELLE NORMATIVE ATEX



L'aspiratore **POWER InDust AX 20 SP/TP Z22** si caratterizza per il gruppo aspirante soffiante a canale laterale, certificato ATEX22 II 3D, con la soffiante calettata direttamente sull'albero motore. L'assenza di dispositivi di trasmissione rende l'unità aspirante non solo silenziosa e potente, ma ne permette un utilizzo continuativo (h 24), senza alcuna necessità di manutenzione ordinaria. Il raffreddamento del motore è garantito in maniera continua da una valvola limitatrice di vuoto con filtro antistatico di sicurezza. Il vuotometro, grazie ad un costante monitoraggio della depressione, è in grado di rilevare il livello

di intasamento dei filtri o di altre parti del sistema aspirante. Tutti i componenti elettrici della macchina sono certificati antideflagranti (EX). Il filtro ad alta efficienza di filtrazione (Classe M antistatico) e di ampia superficie (3 m²) può essere pulito facilmente, in modo semiautomatico, grazie alla shocking valve posta sulla camera filtrante. A rendere estremamente semplice l'utilizzo dell'aspiratore sono l'involucro di recupero, a sgancio rapido, ed il robusto carrello dotato di ruote antitraccia. Power InDust AX 20 SP/TP Z22 è disponibile nelle versioni monofase (SP) e trifase (TP), con certificazione in classe M.

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

POWER InDust AX 20 SP Z22

POWER InDust AX 20 TP Z22

CODICE

12058800001

12008800001

DATI TECNICI

Potenza nominale	W	1800
Capacità utile	l	20
Tipo di filtro		Cartuccia poliestere antistatico
Superficie filtrante	m ²	3
Classe di filtrazione		M
Carico su filtro	m ³ /m ² /h	83
Portata d'aria	l/s	69

Depressione	mbar	180
Livello Sonoro	dB(A)	75
Protezione Motore	IP	55 (SP)-65(TP)
Certificazione ATEX	Zona - Marcatura	22 - II 3 D
Peso (senza accessori)	Kg	64
Dimensioni	mm	520x480x1200

POWER InDust AX 20 SP/TP Z22



POTENZA E SILENZIOSITÀ

Assenza di dispositivi di trasmissione: turbina a canale laterale a presa diretta sull'albero motore



SHOKING VALVE

Basta sollevare alcune volte il flap laterale, posto sulla camera filtrante, provocando così l'immediata pulizia del filtro grazie alla pressione differenziale



CARRELLO ROBUSTO

In acciaio, verniciato a polvere, con ruote antitraccia girevoli e freno di stazionamento per la migliore facilità di trasporto e maneggevolezza durante l'uso



CONTROLLO INTASAMENTO FILTRO

Monitoraggio della depressione grazie al vuotometro in dotazione standard



FILTRO CARTUCCIA CONICO

Ad alta efficienza di filtrazione (1 micron, classe M antistatico) e grandi dimensioni (3 m²)



CERTIFICAZIONE ATEX Z22 II 3D

Tutti i componenti elettrici della macchina sono certificati antideflagranti (EX): sicurezza, affidabilità e qualità



ACCESSORI SPECIFICI

A completare l'offerta, in optional, un'ampia gamma di accessori antistatici per ogni tipo di applicazione

ACCESSORI OPTIONAL

MODELLO	CODICE
Kit accessori antistatici Ø 40	5200000
Manicotto antistatico Ø 40	2560901
Manicotto antistatico 50/40	2560902
Raccordo dritto	2511715
Tubo flessibile antistatico Ø 40	2511064

MODELLO	CODICE
Tronco conico Ø 40	2504714
Doppia curva Ø 40	2511716
Spazzola pavimenti Ø 40	2512575
Filtro a cartuccia conico	2512716

FLYER POWER InDust AX 20 SP/TP Z22 G&W - 8050356-IT - Ed. 05.2017
Ghibli & Wirbel SpA. si riserva il diritto di variare le caratteristiche tecniche e gli accessori in ogni momento.