S2 80 D 70 ENDURANCE

ПОЛОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ СЕРИЯ S2

Поломоечная машина S2 80 D 70. Благодаря двойной щетке и двойному «модулированному» приводу с дифференциалом, гарантирует отличную маневренность и полную безопасность эксплуатации в любых рабочих условиях. Это эргономичная, прочная, мощная и надежная машина. Регулируемая рукоятка. Интуитивно понятная и простая панель управления, счетчик часов и потенциометр для регулировки рабочей скорости. Щеточный узел с двумя мощными электромоторами, отбойниками и брызговиком. Упрощенное плановое и внеплановое техобслуживание.

Бак для грязной воды с газовой пружиной

Усовершенст-вованное крепление всасывающей балки

Панель управления

Прочный каркас

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

МОДЕЛЬ	АРТИКУЛ	КОЛ-ВО / ПАЛЛЕТ
S2 80 D 70 ENDURANCE	10.0270.02	1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Ширина очистки	мм	700
Ширина всасывающей балки	мм	950
Производительность (теоретическая - практическая)	м²/ч	3400 - 2040
Напряжение питания		Батарея 24 В
Потребляемая мощность	Вт	1520
Привод		Электропривод
IP-код		IPX3
БАТАРЕИ		
Размеры отсек для аккумуляторов x количество	мм x шт.	485x380x290 X 1
ЩЕТКИ		
Диаметр пад X количество	мм - дюйм x шт.	360 - 14” x 2
Мощность двигателя x кол-во	Вт x шт.	350 x 2
Скорость вращения	об/мин	190
Давление прижима щетки	кг - г/см²	35 - 31,2
ПРИВОД		
Мощность двигателя	Вт	250
Максимальная скорость	км/ч	5
Максимальный уклон, при полной загрузке	%	2
ВСАСЫВАНИЕ		
Мощность двигателя	Вт	570
Разряжение	мбар - мм H_2O	165 - 1.700
Расход воздуха	л/сек	32
Уровень шума	дБ(А)	66
БАК		
Тип		Двойной бак
Объем бака для чистой воды	л	80
Объем бака для грязной воды	л	90
Вес (пустой/с батареями)	кг	129 / 255
Размеры	мм	1250x710x1080

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В КОМПЛЕКТЕ

МОДЕЛЬ	АРТИКУЛ	КОЛИЧЕСТВО
Заливной шланг	30.0024.00	1
Щетка Белая, стандартная, средней жесткости, полипропилен 0,9	40.0106.00	4
Щеточный диффузор для классических круглых щеток	96.0207.00	2
Защита от брызг	39.0023.00	1
Комплект уплотнительных полос для всасывающей балки (передняя/задняя)	96.0160.00	2
Приводные диски 345 мм	40.1006.00	1
Мотор (турбина) 24 V	22.0135.00	1
Сливной шланг S2	30.0068.00	1
Сливной шланг 1080 мм	30.0149.00	1
Всасывающий шланг 1280 мм	30.0069.00	1
Колесо	28.0015.00	1