FR 15 E 38 ENDURANCE

КОМПАКТНЫЕ ПОЛОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ СЕРИЯ FR 15

Обновленный дизайн и функциональность FR 15 это важное инновационное решение в сегменте малогабаритных поломоечных машин. Новая конструкция модели FR 15 обеспечивает ее индивидуальность, отличную эргономику и, прежде всего, компактность. Все это позволяет использовать FR 15 там, где другие машины не проходят по ширине или где их движение затруднено. Современный дизайн и функциональность заключают в себе целый ряд технических решений:
• Расположенная спереди ручка позволяет регулировать угол наклона щеточного узла, обеспечивая его полное прилегание к рабочей поверхности в любой ситуации и с любыми аксессуарами, что гарантирует превосходные результаты работы;
• Всасывающая турбина обеспечивает отличную сушку и стала еще более надежной, благодаря новому защитному фильтру;
• Всасывающая балка способна поворачиваться на 270° и стала еще более удобной, благодаря инновационной системе подъема с помощью педали, которая позволяет поднимать ее, обеспечивая полную безопасность и практичность в любой ситуации.
Максимальная функциональность и улучшенные рабочие характеристики модели FR 15 фактически делают ее отраслевым стандартом и оптимальным решением для всех типов помещений и поверхностей, в том числе для самых тесных и труднодоступных. Модель FR 15 E 38 работает от электрической сети 220 вольт и комплектуется стандартным кабелем длиной 15 метров.

Новая рукоятка

Передняя ручка, регулирующая угол наклона щетки

Подъем всасывающего устройства с помощью педали

Съемная крышка + поплавок + фильтр

Всасывающая балка и вращение (до 270°)

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

МОДЕЛЬ	АРТИКУЛ	КОЛ-ВО / ПАЛЛЕТ
FR 15 E 38 ENDURANCE	10.0060.02	1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Ширина очистки	мм	385
Ширина всасывающей балки	мм	450
Производительность (теоретическая - практическая)	м²/ч	1540 - 770
Напряжение питания		Кабель 230 В - 50 Гц
Потребляемая мощность	Вт	620
Привод		Механический
IP-код		IPX3
ЩЕТКИ		
Диаметр пад X количество	мм - дюйм x шт.	385 - 15" x 1
Мощность двигателя x кол-во	Вт x шт.	370 x 1
Скорость вращения	об/мин	150
Давление прижима щетки	кг - г/см²	21 - 26,7
ПРИВОД		
Мощность двигателя	Вт	---
Максимальная скорость	км/ч	---
Максимальный уклон, при полной загрузке	%	2
ВСАСЫВАНИЕ		
Мощность двигателя	Вт	250
Разряжение	мбар - мм H_2O	68 - 700
Расход воздуха	л/сек	28
Уровень шума	дБ(А)	65
БАК		
Тип		Двойной бак
Объем бака для чистой воды	л	15
Объем бака для грязной воды	л	17
Вес (пустой/с батареями)	кг	40
Длина кабеля	м	15
Размеры	мм	865x430x1160

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В КОМПЛЕКТЕ

МОДЕЛЬ	АРТИКУЛ	КОЛИЧЕСТВО
Щетка Синяя, мягкая, полипропилен 0,7	40.0008.00	2
Заливной шланг	30.0024.00	1
Комплект уплотнительных полос для всасывающей балки полиуретановых (передняя/задняя)	95.0009.00	1
Удлинитель 15 м	34.0285.00	1
Приводные диски 355 мм	40.1008.00	1
Уплотнительная полоса для всасывающей балки передняя	39.0077.00	1
Мотор (турбина) 220V	26.0033.00	1
Прокладка для турбины	39.0090.00	1
Всасывающий шланг 950 мм	30.0105.00	1
Сливной шланг 500 мм	30.0106.00	1
Колесо для всасывающей балки	50.0024.00	1
Клапан	30.0127.01	1
Колесо	28.0027.00	1
Всасывающая балка в сборе	22.0134.00	1
Плата управления	34.0264.00	1