FR 15 SM 38 ENDURANCE

КОМПАКТНЫЕ ПОЛОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ СЕРИЯ FR 15

FR 15 это важное инновационное решение в сегменте малогабаритных поломоечных машин. Современный дизайн способен гарантировать индивидуальность, эргономику и прежде всего, компактность. Все это позволяет использовать FR 15 там, где другие машины не проходят по ширине или где их движение затруднено. Функциональная эстетика, которая включает в себя систему технических решений высшего уровня:

• Расположенная спереди ручка позволяет регулировать угол наклона щеточного узла, обеспечивая его полное прилегание к рабочей поверхности в любой ситуации и с любыми аксессуарами, что гарантирует превосходные результаты уборки;

• Практичная наружная стойка позволяет регулировать щеточный узел по высоте, избегая перегрузок двигателя на «трудных» поверхностях;

Таким образом, FR 15 может работать в любом месте без каких-либо проблем:

• Всасывающая турбина обеспечивает отличную сушку и стала еще более надежной, благодаря новому защитному фильтру;

• Всасывающая балка способна поворачиваться на 270° и стала еще более удобной, благодаря инновационной системе подъема с помощью педали, которая позволяет поднимать ее, обеспечивая полную безопасность и практичность в любой ситуации.

Максимальная функциональность и улучшенные рабочие характеристики вместе с уменьшенными размерами и повышенной автономностью работы делают модель FR 15 отраслевым стандартом и оптимальным решением для всех типов помещений и поверхностей, в том числе для самых тесных и труднодоступных мест.

Передняя ручка регулирующая угол наклона щетки

Подъем всасывающего устройства с помощью педали

Съемная крышка + поплавок + фильтр

Всасывающая балка и вращение (до 270°)

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

МОДЕЛЬ	АРТИКУЛ	КОЛ-ВО / ПАЛЛЕТ
FR 15 SM 38 ENDURANCE	13.0057.02	1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Ширина очистки	мм	385
Ширина всасывающей балки	мм	450
Производительность (теоретическая - практическая)	м²/ч	1.540 - 920
Напряжение питания		Батарея 24В
Потребляемая мощность	Вт	510
Привод		Механический
IP-код		IPX3
БАТАРЕИ		
тип		Комплект из 2 гелевых батарей 12В 25Ач
Время работы	ч - минут	1 ч
Размеры отсек для аккумуляторов x количество	мм x шт.	255x205x190 X 1
ЩЕТКИ		
Диаметр пад X количество	мм - дюйм x шт.	385 - 15" x 1
Мощность двигателя x кол-во	Вт x шт.	260 x 1
Скорость вращения	об/мин	130
Давление прижима щетки	кг - г/см²	25,5 - 32,4
ПРИВОД		
Мощность двигателя	Вт	---
Максимальная скорость	км/ч	---
Максимальный уклон, при полной загрузке	%	2
ВСАСЫВАНИЕ		
Мощность двигателя	Вт	250
Разряжение	мбар - мм H_2O	68 - 700
Расход воздуха	л/сек	28
Уровень шума	дБ(А)	65
БАК		
Тип		Двойной бак
Объем бака для чистой воды	л	15
Объем бака для грязной воды	л	17
Вес (пустой/с батареями)	кг	40/62,2
Размеры	мм	865x430x1160

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В КОМПЛЕКТЕ

МОДЕЛЬ	АРТИКУЛ	КОЛИЧЕСТВО
Щетка Синяя, мягкая, полипропилен 0,7	40.0008.00	2
Заливной шланг	30.0024.00	1
Комплект уплотнительных полос для всасывающей балки полиуретановых (передняя/задняя)	95.0009.00	1
Встраиваемое зарядное устройство 24 В 5А	18.0032.01	1
Комплект из 2 гелевых батарей 12В 25Ач	18.0017.01	1
Приводные диски 355 мм	40.1008.00	1
Уплотнительная полоса для всасывающей балки задняя	39.0078.00	1
Мотор (турбина) 250 Ватт, 24 В	26.0061.00	1
Прокладка для турбины	39.0090.00	1
Всасывающий шланг 950 мм	30.0105.00	1
Сливной шланг 500 мм	30.0106.00	1
Колесо для всасывающей балки	50.0024.00	1
Клапан 24В	30.0127.00	1
Колесо	28.0027.00	1
Всасывающая балка в сборе	22.0134.00	1
Плата управления	34.0264.00	1