FR 30 SM 45 ENDURANCE

ПОЛОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ СЕРИЯ FR 30 TOUCH

FR 30 SM 45 — это абсолютная новинка в сфере клининговых услуг. Simply Manual: система решений, которая сочетает в себе лучшие показатели уборки с предельной простотой использования: идеальное сочетание удобства и экономии, обеспечивающее максимальную эффективность использования. в первую очередь это связано с новой конструкцией и уникальным дизайном, которые обеспечивают модели FR 30 SM 45 максимальную индивидуальность и функциональность. Современный эстетичный вид и превосходные технические характеристики, характеризуют поломоечную машину наилучшим образом: бак емкостью 30 литров, кнопочная панель управления, максимальная простота эксплуатации и комплексная система инновационных решений делают FR 30 SM 45 уникальной моделью в своем сегменте.

• Кнопочная панель с простым управлением, позволяет осуществить быстрый выбор всех основных функций машины. Полностью регулируемая и очень компактная всасывающая балка (всего 65 см), позволяет FR 30 SM 45 проходить даже в самых узких местах (двери, коридоры и т.д.), а также работать при любых условиях и на любых поверхностях, обеспечивая отличный результат.

• Система защитных фильтров для всех основных компонентов, обеспечивает максимальную защиту надежность FR 30 SM 45. Инновационная система TOUCH, с сенсорным датчиком, обеспечивает оператору максимальный контроль и комфорт в управлении машиной.

• Оптимальное сочетание эстетичности, инноваций и функциональности на высоком техническом уровне делает FR 30 идеальной поломоечной машиной для любых уборочных операций для помещений малой и средней площади.

Панель управления

Встроенный фильтр

Компактная и Регулируемая Всасывающая балка

Фильтр для крупного мусора + фильтр защиты всасывающей турбины

Откидной бак

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

МОДЕЛЬ	АРТИКУЛ	КОЛ-ВО / ПАЛЛЕТ
FR 30 SM 45 ENDURANCE	10.4187.02	1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Ширина очистки	мм	430
Ширина всасывающей балки	мм	650
Производительность (теоретическая - практическая)	м²/ч	1720 - 1030
Напряжение питания		Батарея 24 В
Потребляемая мощность	Вт	600
Привод		Механический
IP-код		IPX3
БАТАРЕИ		
Размеры отсек для аккумуляторов х количество	мм х шт.	340x340x240 X 1
ЩЕТКИ		
Диаметр пад X количество	мм - дюйм х шт.	430 - 17” x 1
Мощность двигателя х кол-во	Вт х шт.	200 x 1
Скорость вращения	об/мин	120
Давление прижима щетки	кг - г/см²	18 - 17,4
ПРИВОД		
Мощность двигателя	Вт	---
Максимальная скорость	км/ч	4
Максимальный уклон, при полной загрузке	%	2
ВСАСЫВАНИЕ		
Мощность двигателя	Вт	400
Разряжение	мбар - мм H_2O	1189
Расход воздуха	л/сек	28
Уровень шума	дБ(А)	64
БАК		
Тип		Двойной бак
Объем бака для чистой воды	л	30
Объем бака для грязной воды	л	33
Вес (пустой/с батареями)	кг	66 /104
Размеры	мм	1210x560x1020

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В КОМПЛЕКТЕ

МОДЕЛЬ	АРТИКУЛ	КОЛИЧЕСТВО
Заливной шланг	30.0024.00	1
Щетка Синяя, мягкая, полипропилен 0,7	40.0002.00	2
Щеточный диффузор для классических круглых щеток	96.0207.00	1
Комплект уплотнительных полос для всасывающей балки из натуральной резины (передняя/задняя)	96.0159.00	2
Приводные диски 420 мм	40.1007.00	1
Всасывающий шланг	30.0069.01	1
Мотор (турбина) 24 V	96.0016.00	1
Сливной шланг 700 мм.	30.0148.03	1
Колесо	28.0031.00	1
Электромагнитный клапан	30.0119.00	1
Колесо	28.0036.00	1
Отбойник для всасывающей балки	069-620-043	1
Крышка фильтра	96.0001.00	1
Плата управления	34.0515.00	1
Фильтр бака грязной воды	43.0004.00	1
Выключатель 24В	34.0015.00	1