ROLLY NRG 7½ E 33 ENDURANCE

КОМПАКТНЫЕ ПОЛОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ СЕРИЯ ROLLY NRG

«NRG» (New Rolly Generation) - это новая серия компактных поломоечных машин «Rolly», еще более эффективных и надежных для обеспечения первоклассной уборки! «NRG» - это энергия, сила, а также инновации: система интегрированных технических решений, позволяющая удовлетворить запросы самых требовательных операторов в сфере клининговых услуг. Великолепная маневренность при ограниченном пространстве и труднодоступных местах, ультра-компактные размеры, вместимость 7,5 литров, шарнирная (запатентованная) ручка и поворотные задние колеса позволяют Rolly 7 ½ проводить уборку даже под столами и стульями не сдвигая их с места. Отличная мойка и сушка:

• Цилиндрическая щетка и щеточный узел с тремя выбираемыми режимами прижима щетки к полу для борьбы с любыми видами загрязнений;
• уникальная конструкция щеточного узла с переменным всасыванием (запатентовано) гарантирует превосходные результаты сушки, сохраняя при этом низкое энергопотребление;
• низкий уровень шума: функция « тихий режим» (всего 54 дБА) - идеально подходит для уборки в дневное время и для работы в «чувствительных зонах», таких как больницы, дома престарелых и школы и т.д.
• Для работы на поломоечной машине Rolly 7 ½ не требуется никакого обучения: практичная и интуитивно понятная панель управления;
• функция «start&go» при нажатии всего одной клавиши машина сразу готова к работе;
• цветные рычаги и ручки помогают оператору в ежедневном управлении машиной и ее функциями; простое и быстрое техобслуживание. Электрическая версия доступна с практичным блоком питания и стандартным кабелем 15 метров

Эргономичная ручка с системой расцепления (запатентована)

Три уровня прижима щетки к полу с возможностью выбора

Блок питания 220 В

Уникальная конструкция щеточного узла с переменным всасыванием (запатентовано)

Компактные размеры для работы в труднодоступных местах

Простое и быстрое техобслуживание

удобна для транспортировки и хранения

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

МОДЕЛЬ	АРТИКУЛ	КОЛ-ВО / ПАЛЛЕТ
ROLLY NRG 7½ E 33 ENDURANCE	10.6075.02	1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Ширина очистки	мм	330
Ширина всасывающей балки	мм	420
Производительность (теоретическая - практическая)	м²/ч	1320 - 800
Напряжение питания		Кабель 230 В - 50 Гц
Потребляемая мощность	Вт	270
Привод		Механический
IP-код		IPX3
ЩЕТКИ		
Диаметр пад X количество	мм - дюйм x шт.	80 - Цилиндрическая x 1
Мощность двигателя x кол-во	Вт x шт.	120 x 1
Скорость вращения	об/мин	800
Давление прижима щетки	г/см²	35 - 71 - 160
ПРИВОД		
Мощность двигателя	Вт	---
Максимальная скорость	км/ч	4
Максимальный уклон, при полной загрузке	%	2
ВСАСЫВАНИЕ		
Мощность двигателя	Вт	150
Разряжение	мбар - мм H_2O	48 - 490
Расход воздуха	л/сек	30
Уровень шума	дБ(А)	58 / 54 (*)
БАК		
Тип		Два бака
Объем бака для чистой воды	л	7,5
Объем бака для грязной воды	л	8
Вес (пустой/с электропитание)	кг	23/25,5
Длина кабеля	м	15
Размеры	мм	640x450x422

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В КОМПЛЕКТЕ

МОДЕЛЬ	АРТИКУЛ	КОЛИЧЕСТВО
Щетка Полипропиленовая цилиндрическая 0,20, Синяя	40.5000.00	2
Щеточный диффузор	40.5000.05	1
Комплект полиуретановых уплотнительных полос для всасывающей балки (передняя/задняя)	96.0084.00	2
Комплект уплотнительных полос для всасывающей балки (переднее/заднее)	96.0085.00	2
Комплект кейса с блоком электропитания 230 В	22.0509.00	1
Мотор (турбина)	26.0069.00	1
Электронная плата	34.0614.00	1
Клапан бака чистой воды в сборе	96.0097.00	1
Помпа 24 вольта	30.0289.00	1

(*) Функция "тихий режим"