

GREEN PRO RACER R 85 FD 65 BC

LAVASCIUGAPAVIMENTI OPERATORE A BORDO SERIE RACER

GREEN PRO RACER R 85 FD 65 BC è la lavasciuga uomo a bordo realizzata in materiale plastico riciclato ideale per l'utilizzo in aree di medie dimensioni. Compatta ed estremamente manovrabile, GREEN PRO RACER è in grado di muoversi senza problemi anche negli spazi più stretti e congestionati, come ad esempio corridoi e casse di supermercato, evitando gli ostacoli in modo rapido ed efficace. La testata retrattile, in grado di adattarsi perfettamente ad ogni ostacolo, rende Racer impareggiabile nella pulizia a "filo muro". Il gruppo tergitore in alluminio, con gomme naturali in dotazione standard, garantisce i migliori risultati di asciugatura su ogni tipo di superficie e, in caso di urti accidentali, è in grado di spostarsi e rientrare automaticamente sotto la struttura della macchina garantendo la massima sicurezza e facilità d'azione. Il programma ECO SYSTEM riduce i consumi ed elimina gli sprechi mantenendo le migliori performance di pulizia nel massimo rispetto dell'ambiente.



24% di plastica riciclata



Eco System



Funzione modalità silenziosa



Pannello comandi con display



Brush Solution Diffuser



Funzione "Ready to go"



Serbatoio di recupero: facile accesso e pulizia



Fleet 4 You (optional)

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

MODELLO

GREEN PRO RACER R 85 FD 65 BC

CODICE

13.0675.70

PEZZI / PALLET

1

GREEN

CARATTERISTICHE GREEN

Plastica riciclata	%	24
Livello sonoro	db(A)	57 (*)
Consumi energetici al m ²	Wh/m ²	0,35
Emissioni di CO ₂ al m ²	gCO ₂ /m ²	0,12

PRO

CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE

Larghezza pista lavaggio	mm	650
Larghezza di aspirazione	mm	850
Resa oraria (teorica - pratica)	m ² /h	4000 - 2400
Alimentazione		Batteria 24V
Potenza installata	W	2150
Avanzamento		Trazionata
Codice IP		IPX3

BATTERIE

Tipo		Set 2 batterie Gel 12V 105Ah
Autonomia	h - min	2 h
Dimensioni vano batteria x numero	mm x nr	380x540x310 X 1

SPAZZOLE

Diametro pad x numero	mm - inch x nr	330 - 13" x 2
Potenza motore x numero	W x nr	500 x 2
Velocità motore	giri/min.	165
Peso testata - pressione specifica	Kg - g/cm ²	32,5;49,5 - 30;46

TRAZIONE

Potenza motore	W	600
Velocità avanzamento massima	Km/h	6
Pendenza massima superabile a pieno carico	%	2
Pendenza massima superabile a vuoto	%	12

ASPIRAZIONE

Potenza motore	W	550
Depressione (colonna d'acqua)	mbar - mmH ₂ O	125 - 1250
Portata d'aria	l/s	30

SERBATOIO

Tipologia		Doppio serbatoio
Capacità soluzione	l	80
Capacità recupero	l	85
Peso (a vuoto - con batterie)	Kg	206,20 - 278,20
Dimensioni	mm	1375x880x1230

ACCESSORI IN DOTAZIONE

MODELLO

Tubo di carico acqua	30.0024.00
13" Spazzola polipropilene Ø 0,7 (**)	40.0011.00
Brush Solution Diffuser	96.0207.00
Paraspruzzi	22.0712.00
Set gomme tergitore in gomma naturale (fronte/retro)	96.0176.00
Set 2 batterie 12V 105Ah	22.0724.00
Caricabatterie a bordo 24V 13A	18.0095.00

ACCESSORI OPTIONAL

MODELLO

13" Spazzola polipropilene Ø 0,9	40.0111.00
13" Spazzola tynex Ø 0,9 grit 240	40.0215.00
Disco trascinatore 330 mm (per pad da 13")	40.1004.00
Set gomme tergitore poliuretano (fronte/retro)	96.0176.01
Chemical mixing system	96.0206.00
Kit faro anteriore	96.0180.00
Kit lampeggiante	96.0181.00
Kit asciugatura angoli	96.0182.00
Kit Water Stop	96.0183.00
Fleet 4 You (***)	96.0212.00
Fleet & Key 4 You (***)	96.0213.00

(*) Funzione modalità silenziosa

(**) 2 spazzole nella dotazione standard

(***) Su richiesta e da definire in fase d'ordine