


GREEN PRO POWER WD 80.2 P

ASPIRATEURS EAU & POUSSIÈRES

Aspirateur pour solides/liquides sur roues en plastique régénéré. Modèle à haut rendement doté de deux moteurs de nouvelle génération (commandables individuellement) et équipé du nouveau système de filtration UFS (Ultra FilteRing System) qui, grâce à la bague entretoise spéciale en polypropylène, maintient le filtre à cartouche (classe M) toujours installé, garantissant les meilleures performances d'aspiration et une protection maximale du moteur (même en cas de mauvaise utilisation de la part de l'opérateur). UFS est également pratique : le nettoyage et la maintenance du système flottant, indépendant de la tête du moteur, sont immédiats, simples et intuitifs. Dimensions et poids réduits, performances de très haut niveau. Filtration de l'air sortant. Filtres en nylon, à cartouche HEPA, en TNT (tissu non-tissé) et sac-filtre en papier en option.



35% de plastique recyclé



Moteurs à haut rendement



Tube télescopique en "S"



Ultra FilteRing System



Filtre à cartouche en PTFE (classe de filtration M)



Filtre évacuation d'air



Aspirateur doté de 2 moteurs (interrupteurs)



Cuve et poignée ergonomique

IDENTIFICATION DU PRODUIT

MODÈLE

GREEN PRO POWER WD 80.2 P

CODE

14337810500

PIÈCES / PALETTE

8

GREEN CARACTÉRISTIQUES GREEN

| | | |
|---|----------------------------------|------|
| Plastique recyclé | % | 35 |
| Niveau sonore | db(A) | 62 |
| Consommation d'énergie par m ² | Wh/m ² | 5,18 |
| Émissions de CO ₂ par m ² | gCO ₂ /m ² | 1,73 |

PRO CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | | |
|--|----------------|-------------|
| Tension-Fréquence | 220-240 V~ | 50/60 Hz |
| Puissance maximale | W | 2500 |
| Puissance nominale | W | 2200 |
| Capacité réservoir | l | 80 |
| Capacité utile | l | 56 |
| Capacité sac filtre | l | 19 |
| Surface filtrante (filtre textile) | m ² | 0,4 |
| Surface filtrante (filtre à cartouche) | m ² | 1,2 |
| Débit air | l/s | 142 |
| Dépression | mbar | 225 |
| Code IP | | IPX4 |
| Longueur câble | m | 10 |
| Poids (sans accessoires) | Kg | 21,8 |
| Dimensions | mm | 660x520x920 |

ACCESSOIRES FOURNIS

| MODÈLE | Ø 40 CODE |
|---|-----------|
| Tuyau flexible 2,5 m | 6010500 |
| Tube télescopique en "S" (max 1 m) | 2511606 |
| Suceur sol poussières | 6010000 |
| Suceur sol liquide | 6010011 |
| Brosse ronde | 2511615 |
| Suceur plat | 2511610 |
| Filtre textile | 6830000 |
| Filtre à cartouche en PTFE (classe de filtration M) | 2512742 |

ACCESSOIRES EN OPTION

| MODÈLE | CODE |
|--|---------|
| Rallonge PVC 0,5 m | 2512000 |
| Dispositif anti-mousse | 6200150 |
| Filtre en nylon (surface filtrante 0,75 m ²) | 3001220 |
| Filtre de protection en nylon | 3001016 |
| Filtre à cartouche HEPA (surface filtrante 1,20 m ²) | 2512761 |
| Sacchetto carta con tappo l 19 x 10 | 6830030 |
| Embout pour tapis | 2512610 |
| Filtre en TNT | 6830015 |
| Barre d'aspiration | 6103054 |