

GREEN PRO RACER R 85 FD 65 BC

ПОЛОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ С МЕСТОМ ДЛЯ ОПЕРАТОРА СЕРИЯ RACER

GREEN PRO RACER R 85 FD 65 BC - это поломоечно-сушильная машина на колесах из переработанного пластика, идеально подходящая для использования на средних площадях. Компактная и чрезвычайно маневренная, GREEN PRO RACER может плавно перемещаться даже в самых узких и перегруженных пространствах, таких как проходы и кассы супермаркетов, быстро и эффективно объезжая препятствия. Выдвижная головка, способная идеально приспособиться к любому препятствию, делает Racer непревзойденным в уборке "в уровень со стеной". Алюминиевый блок очистителя, в стандартной комплектации оснащенный натуральным каучуком, гарантирует наилучшие результаты сушки на всех типах поверхностей, а в случае случайных ударов способен автоматически перемещаться и собираться под конструкцию машины, обеспечивая максимальную безопасность и простоту действий. Программа ECO SYSTEM снижает потребление и устраняет отходы, сохраняя при этом наилучшую эффективность очистки и бережно относясь к окружающей среде.



24%
переработанного
пластика



Eco System



Функция
"тихий режим"



Панель
управления с
дисплеем



Brush Solution
Diffuser



Функция
"Ready to go"



Бак для грязной
воды: простой
доступ и очистка



Fleet 4 You
(опционально)

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

МОДЕЛЬ

GREEN PRO RACER R 85 FD 65 BC

GREEN

ТЕХНИЧЕСКИЕ GREEN

Переработанный пластик	%	24
Уровень шума	дБ(А)	57 (*)
Потребление энергии на м ²	Wh/m ²	0,35
Выбросы CO ₂ на м ²	gCO ₂ /m ²	0,12

PRO

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина очистки	мм	650
Ширина всасывающей балки	мм	850
Производительность (теоретическая - практическая)	м ² /ч	4000 - 2400
Напряжение питания		Батарея 24 В
Потребляемая мощность	Вт	2150
Привод		Электродвигатель
IP-код		IPX3

БАТАРЕИ

тип	Комплект из 2 гелевых батарей 12 В 105 Ач	
Время работы	ч - минут	2 ч
Размеры отсека для аккумуляторов x количество	мм x шт.	380x540x310 X 1

ЩЕТКИ

Диаметр пад X количество	мм - дюйм x шт.	330 - 13" x 2
Мощность двигателя x кол-во	Вт x шт.	500 x 2
Скорость вращения	об/мин	165
Давление прижима щетки	кг - г/см ²	32,5;49,5 - 30;46

ПРИВОД

Мощность двигателя	Вт	600
Максимальная скорость	км/ч	6
Максимальный уклон, при полной нагрузке	%	2
Максимальный наклон без нагрузки	%	12

ВСАСЫВАНИЕ

Мощность двигателя	Вт	550
Разряжение	мбар - мм H ₂ O	125 - 1250
Расход воздуха	л/сек	30

Артикул

13.0675.70

КОЛ-ВО / ПАЛЛЕТ

1

БАК

Тип	Два бака	
Объем бака для чистой воды	л	80
Объем бака для грязной воды	л	85
Вес (пустой/с батареями)	кг	206,20-278,20
Размеры	мм	1375x880x1230

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В КОМПЛЕКТЕ

МОДЕЛЬ

Заливной шланг	30.0024.00
Щётка 13" полипропилен Ø 0,7 (**)	40.0011.00
Brush Solution Diffuser	96.0207.00
Защита от брызг	22.0712.00
Комплект уплотнительных полос для всасывающей балки из натуральной резины (переднее/заднее)	96.0176.00
Комплект из 2 гелевых батарей 12 В 105 Ач	22.0724.00
Встроенное зарядное устройство 24 В 13 А	18.0095.00

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

МОДЕЛЬ

13" Полипропилен щетка Ø 0,9	40.0111.00
13" щетка Tynex Ø 0,9 зернистость 240	40.0215.00
Приводной диск 330 мм (Для пада 13")	40.1004.00
Комплект полиуретановых уплотнительных полос для всасывающей балки (передняя/задняя)	96.0176.01
Chemical mixing system	96.0206.00
Комплект передних фар	96.0180.00
Проблесковый маячок	96.0181.00
Комплект для сушки углов	96.0182.00
Water Stop kit	96.0183.00
Fleet 4 You (***)	96.0212.00
Fleet & Key 4 You (***)	96.0213.00

(*) Функция "тихий режим"

(**) 2 шт. в стандартной комплектации

(***) По запросу и указывать при формировании заказа

Юридический адрес: Ghibli & Wirbel S.p.A. Via Enrico Fermi, 43 - 37136 Verona (VR) - Италия. Место производства: Дорно (PV) - Италия