

GREEN PRO RANGER R 115 FD 85 BC CHEM

ПОЛОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ С МЕСТОМ ДЛЯ ОПЕРАТОРА СЕРИЯ RANGER

GREEN PRO RANGER R 115 FD 85 BC CHEM - это идеальная поломоечно-сушильная машина на колесах для использования на средних и больших площадях, которая сочетает в себе высокую производительность с эргономичностью и максимальным комфортом для оператора. Экологически чистая модель из переработанного пластика, гарантирующая такое же качество и надежность, как и стандартная модель. Дополнительное давление на полидействие моющего средства (система химического смешивания) обеспечивают превосходные результаты очистки; прочная алюминиевая головка, которая идеально адаптируется к любому препятствию, делает Ranger непревзойденной в очистке "в уровень со стенами". Практичная и интуитивно понятная панель управления позволяет контролировать и управлять всеми функциями машины. Программа ECO SYSTEM снижает потребление и устраняет отходы, сохраняя при этом наилучшую эффективность очистки и бережно относясь к окружающей среде. Ranger проста в использовании, не требует обучения, и даже ежедневное техническое обслуживание выполняется быстро и легко.



24% переработанного пластика



Функция "тихий режим"



Eco System



Регулировка моющего средства



Панель управления с дисплеем и регулировкой расхода воды



Brush Solution Diffuser



Функция "Ready to go"



Fleet 4 You (опционально)

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

МОДЕЛЬ	АТИКУЛ	КОЛ-ВО / ПАЛЛЕТ
GREEN PRO RANGER R 115 FD 85 BC CHEM	13.0815.70	1

GREEN ТЕХНИЧЕСКИЕ GREEN

Переработанный пластик	%	24
Уровень шума	дБ(A)	57 (*)
Потребление энергии на м ²	Wh/m ²	0,28
Выбросы CO ₂ на м ²	gCO ₂ /m ²	0,09

PRO ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Ширина очистки	мм	850
Ширина всасывающей балки	мм	1050
Производительность (теоретическая - практическая)	м ² /ч	5000 - 3000
Напряжение питания		Батарея 24 В
Потребляемая мощность	Вт	2300
Привод		Электропривод
IP-код		IPX3

БАТАРЕИ

тип		Комплект из 4 гелевых батарей 6 В 240 Ач
Время работы	ч - минут	5 ч
Размеры отсека для аккумуляторов x количество	мм x шт.	380x625x440 X 1

ЩЕТКИ

Диаметр пад X количество	мм - дюйм x шт.	430 - 17" x 2
Мощность двигателя x кол-во	Вт x шт.	500 x 2
Скорость вращения	об/мин	165
Давление прижима щетки	кг - г/см ²	37;72 - 17;34

ПРИВОД

Мощность двигателя	Вт	600
Максимальная скорость	км/ч	6
Максимальный уклон, при полной нагрузке	%	2
Максимальный уклон без нагрузки	%	12

ВСАСЫВАНИЕ

Мощность двигателя	Вт	550
Разряжение	мбар - мм H ₂ O	125 - 1250
Расход воздуха	л/сек	30

БАК

Тип		Два бака
Объем бака для чистой воды	л	110
Объем бака для грязной воды	л	115
Вес (пустой/с батареями)	кг	237,15 - 424,95
Размеры	мм	1470x1055x1365

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В КОМПЛЕКТЕ

МОДЕЛЬ	АТИКУЛ
Заливной шланг	30.0024.00
Щётка 17" полипропилен Ø 0,7 (**)	40.0002.00
Brush Solution Diffuser	96.0207.00
Защита от брызг	22.0728.00
Комплект уплотнительных полос для всасывающей балки из натуральной резины (переднее/заднее)	96.0178.00
Комплект из 4 гелевых батарей 6 В 240 Ач	22.0718.00
Встроенное зарядное устройство 24 В 30 А	18.0089.00
Chemical mixing system	96.0206.00
Проблесковый маячок	96.0181.00

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

МОДЕЛЬ	АТИКУЛ
17" Полипропилен щетка Ø 0,9	40.0102.00
17" щетка Tупex Ø 1,2 зернистость 80	40.0202.00
Комплект полиуретановых уплотнительных полос для всасывающей балки (передняя/задняя)	40.1007.00
Комплект полиуретановых уплотнительных полос для всасывающей балки (передняя/задняя)	96.0178.01
Комплект передних фар	96.0180.00
Комплект для сушки углов	96.0182.00
Water Stop kit	96.0183.00
Fleet 4 You (***)	96.0212.00
Fleet & Key 4 You (***)	96.0213.00

(*) Функция "тихий режим"

(**) 2 шт. в стандартной комплектации

(***) По запросу и указывать при формировании заказа