

GREEN PRO ROUND 45 D 55 BC CHEM TOUCH

ПОЛОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ СЕРИЯ ROUND 45 TOUCH

GREEN PRO ROUND 45 D 55 BC CHEM TOUCH - это поломоечно-сушильная машина из переработанного пластика, созданная специально для удовлетворения самых специфических потребностей профессионалов клининга, которые ищут высокую производительность, не жертвуя уважением к окружающей среде.

- вместительность 45 литров;
- три часа автономии;
- интерактивная панель управления;
- двойное давление щеточной головки;
- функция «бесшумного режима»;
- автоматизированная система дозирования химических веществ;
- сенсорная система TOUCH SYSTEM, которая обеспечивает оператору максимальную гибкость и контроль при работе с машиной;
- ECO SYSTEM, экологически безопасная программа, которая снижает потребление и устраняет отходы, сохраняя при этом наилучшую эффективность очистки;
- Инновационный и функциональный дизайн, который обеспечивает максимальную эргономичность и удобство ежедневного использования. Эти характеристики делают GREEN PRO ROUND 45 ключевой фигурой в отрасли, идеальной для очистки любых поверхностей и помещений.



23%
переработанного
пластика



Eco System



Функция
"тихий режим"



Система
дозирования
моющего средства



Brush Solution
Diffuser



Eunit
Сертификация



Панель управления
с дисплеем и
сенсорная система



Fleet 4 You
(опционально)

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

МОДЕЛЬ	Артикул	КОЛ-ВО / ПАЛЛЕТ
GREEN PRO ROUND 45 D 55 BC CHEM TOUCH	17.4222.70	1

GREEN ТЕХНИЧЕСКИЕ GREEN

Переработанный пластик	%	23
Уровень шума	дБ(А)	57 (*)
Потребление энергии на м ²	Wh/m ²	0,31
Выбросы CO ₂ на м ²	gCO ₂ /m ²	0,1

PRO ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Ширина очистки	мм	530
Ширина всасывающей балки	мм	750
Производительность (теоретическая - практическая)	м ² /ч	2650 - 1590
Напряжение питания	Батарея 24 В	
Потребляемая мощность	Вт	1240
Привод	Электропривод	
IP-код	IPX3	

БАТАРЕИ		
тип	Комплект из 2 гелевых батарей 12 В 105 Ач	
Время работы	ч - минут	2 ч и 30 минут
Размеры отсеков для аккумуляторов x количество	мм x шт.	340x340x285 X 1

ЩЕТКИ		
Диаметр пада X количество	мм - дюйм x шт.	530 - 21" x 1
Мощность двигателя x кол-во	Вт x шт.	500 x 1
Скорость вращения	об/мин	165
Давление прижима щетки	кг - г/см ²	25,5 - 16,5; 30,5 - 19,7

ПРИВОД		
Мощность двигателя	Вт	180
Максимальная скорость	км/ч	5
Максимальный уклон, при полной нагрузке	%	2

ВСАСЫВАНИЕ		
Мощность двигателя	Вт	550
Разряжение	мбар - мм H ₂ O	1250
Расход воздуха	л/сек	30

БАК		
Тип	Два бака	
Объем бака для чистой воды	л	45
Объем бака для грязной воды	л	47
Вес (пустой/с батареями)	кг	109 - 189
Вес (без принадлежностей)	кг	162,38
Размеры	мм	1210x560x1040

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В КОМПЛЕКТЕ

МОДЕЛЬ	Артикул
Заливной шланг	30.0024.00
21" Полипропиленовая щетка ø 0.7	40.0003.00
Brush Solution Diffuser	96.0207.00
Съёмная брызгозащита без щетины	24.0265.00
щетка для брызгозащиты	40.4003.00
Комплект уплотнительных полос для всасывающей балки из натуральной резины (передняя/задняя)	96.0091.01
Утяжелитель для всасывающей балки (1x700 г) (**)(***)	96.0171.00
Комплект батарей 12 В 105 Ач	18.0001.00
Встроенное зарядное устройство 24 В 9 А	22.0623.00
Система дозирования моющего средства	96.0048.00

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

МОДЕЛЬ	Артикул
21" Полипропиленовая щетка ø 0,9	40.0103.00
21" Полипропиленовая щетка ø 1.2	40.0303.00
21" щетка Tuxex ø 1.2 зернистость 80	40.0203.00
Приводной диск 485 мм (Для пада 20")	40.1003.00
Комплект полиуретановых уплотнительных полос для всасывающей балки (передняя/задняя)	96.0055.00
Fleet 4 You (****)	96.0212.00
Fleet & Key 4 You (****)	96.0213.00

(*) Функция "тихий режим"

(**) 2 шт. в стандартной комплектации

(***) Максимальный предел устанавливаемых весов-два, достигая 1400 г общего дополнительного веса

(****) По запросу и указывать при формировании заказа